



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

## ADEL MIX ARTISANAL 15x15

### DONNÉES TECHNIQUES

15cm x 15cm x 1,5-2cm (ca 43 pièces/m<sup>2</sup>)

à largeur des joints de 2 (à 3) mm (à poser le plus étroitement possible)

Il s'agit ici d'un nouveau produit naturel fait à la main, ce qui peut occasionner de légères variations de couleur et de taille des dalles dans 1 lot et entre les différents lots de production.



À usage intérieur et extérieur.

*Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.*

### INSTALLING INSTRUCTIONS

- Il est très important de bien mélanger les dalles.
- Les dalles se posent soit en appareillage droit, soit en appareillage à joints alternés.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm). Les dalles sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps.
- À poser dans une couche de mortier blanc ou dans une colle d'un 1 cm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint: crème-beige (10L de sable blanc - 20 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de soufre jaune (Jasmin est aussi possible)). En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface. Nous conseillons d'appliquer un joint moins contrastant.

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des dalles. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, humecter le sol légèrement. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer régulièrement afin d'éviter un voile de ciment.
- Lorsque les dalles se sont desséchées complètement, les cirer 2 (à 3) fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil).

### **Instructions funcosil :**

1. Bien agiter les flacons avant utilisation.
  2. Nous utilisons toujours un rouleau de peinture avec des poils et un pinceau large.
  3. Verser le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).
  4. Utilisez le pinceau pour les bords et appliquez ensuite la peinture uniformément avec le rouleau. Veillez à ne pas en appliquer trop à la fois pour éviter que le produit ne s'écaille.
  5. Si vous n'utilisiez qu'un pinceau, des stries pourraient apparaître.
  6. Appliquez la peinture horizontalement et verticalement. Attendez que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde, et ajoutez une troisième couche si nécessaire.
- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).

