



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

ARTISANAL TERRACOTTA BR-GR

DONNÉES TECHNIQUES

2 tailles disponibles :

17cm x 17cm x 2 à 2,5 cm (environ 34 pièces/m²)

avec une épaisseur de joint de 2 (à 3) mm (le plus près possible l'un de l'autre)

22cm x 22cm x 2 à 2,5 cm (environ 20,5 pièces/m²)

avec une épaisseur de joint de 2 (à 3) mm (le plus près possible les uns des autres)

Il s'agit d'un nouveau produit naturel fabriqué à la main et, par conséquent, la couleur et la taille des carreaux peuvent varier légèrement au sein d'un même lot et entre les différents lots de production.



Utilisation intérieure et terrasse couverte

Ceci est un nouveau produit unique fait à la main qui ne peut être fabriqué qu'en petites quantités: veuillez ainsi passer votre commande à temps.

INSTALLING INSTRUCTIONS

- Il est très important de bien mélanger les dalles.
- Les dalles se posent soit en appareillage droit, soit en appareillage à joints alternés.
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm). Les dalles sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps.
- À poser dans une couche de mortier blanc ou dans une colle d'un 1 cm.
- Il est préférable de couler les tuiles double c-à-d appliquer la colle à la tuile et aussi à la surface.
- Couleur du joint : toujours couler/laver avec une "couleur de coulis gris ciment plus foncé". En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface. Nous conseillons d'appliquer un joint moins contrastant.

- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des dalles. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, humecter le sol légèrement. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer régulièrement afin d'éviter un voile de ciment.
- Lorsque les dalles se sont desséchées complètement, les cirer seulement 1 fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil). Comme les pores ont déjà été scellés lors de la production, les dalles se contentent d'une couche de Funcosil.

Instructions funcosil :

1. Bien agiter les flacons avant utilisation.
 2. Nous utilisons toujours un rouleau de peinture avec des poils et un pinceau large.
 3. Verser le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).
 4. Utilisez le pinceau pour les bords et appliquez ensuite la peinture uniformément avec le rouleau. Veillez à ne pas en appliquer trop à la fois pour éviter que le produit ne s'écaille.
 5. Si vous n'utilisiez qu'un pinceau, des stries pourraient apparaître.
 6. Appliquez la peinture horizontalement et verticalement.
- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourrissant (Lithofin Wash & Clean).

