



MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

## HANDWERKLICHE TERRACOTTA BR-GR

### TECHNISCHE DATEN

2 verfügbare Größen, nämlich:

17cm x 17cm x 2 bis 2,5 cm (ca. 34 Stück/m<sup>2</sup>)

mit einer Fugendicke von 2 (bis 3) mm (so nah wie möglich beieinander)

22cm x 22cm x 2 bis 2,5 cm (ca. 20,5 Stück/m<sup>2</sup>)

mit einer Fugenstärke von 2 (bis 3) mm (so dicht wie möglich beieinander)

Da es sich um ein neues, handgefertigtes Naturprodukt handelt, können Farbe und Größe der Fliesen innerhalb einer bestimmten Partie und zwischen verschiedenen Produktionspartien leicht variieren.



Für Innengebrauch und überdachte Terrassen

*Dies ist ein neues, einzigartiges, handgefertigtes Produkt, das lediglich in kleinen Auflagen hergestellt wird: bitte rechtzeitig bestellen.*

### VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die Fliesen richtig gemischt werden.
- Die Fliesen werden in Linie oder in Läuferverband gelegt.
- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 2 (bis 3)mm anzuhalten. Die Fliesen sind von Hand gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit.
- In Weißzement Mörtelbett oder in ein dicker Kleber von 1cm zu verlegen.
- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den Untergrund mit Kleber reiben.
- Fugenfarbe: Immer mit einer "dunkleren zementgrauen Fugenfarbe" fugen/waschen.

- Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfügt. Wir empfehlen, eine weniger kontrastierende Fuge zu verwenden.
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die Fliesen, also nicht auf gleicher Höhe der Fliesen liegen, so daß die Form der Fliesen noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger sichtbar wird.
- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden leicht benässen. Kleine Flächen auf einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen, um Zementschleier zu vermeiden. Wenn die Fliesen völlig ausgetrocknet sind, **wachsen Sie sie einmal** mit einem Imprägniermittel (Funcosil). Da die Poren bereits bei der Herstellung versiegelt werden, benötigen die Fliesen nur einen Anstrich mit Funcosil.

### **Anleitung funcosil:**

1. Die Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
  2. Wir verwenden immer einen Farbroller mit Borsten und einen breiten Pinsel.
  3. Gießen Sie das Produkt in einen Behälter (am besten ist eine Malwanne geeignet).
  4. Verwenden Sie den Pinsel für die Ränder und tragen Sie die Farbe dann gleichmäßig mit der Rolle auf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel auf einmal auftragen, um ein Abblättern des Produkts zu vermeiden.
  5. Würden Sie nur einen Pinsel verwenden, könnten Schlieren entstehen.
  6. Tragen Sie die Farbe sowohl waagrecht als auch senkrecht auf.
- Wochentliche Pflege mit ein Staubsauger und danach mit einer pflegenden Seife (Lithofin Wash & Clean).
  - Und genießen Sie jetzt das schöne Ergebnis!

