MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

VIEILLE TERRE-CUITE DIAMANT GRIS BLUE

DONNÉES TECHNIQUES

21.5 à 22.5 de long x 12,5 à 13.5 de large x 1.8 à 2.5 cm d'épaisseur
ca 68 pièces/m² à largeur de joint de 2 (à 3) mm à poser le plus étroitement possible)

New Life

Il s'agit d'un ancien produit fait à la main recyclé: le format des dalles peut varier légèrement. Aussi la nuance de couleur peut varier légèrement entre les différents lots de production. Le côté scié est le bas, le côté brut est le haut de la tuile.

Indoor & Covered

À usage intérieur et pour terrasses couvertes

Ceci est un ancien produit recyclé: à commander à temps car les anciens carreaux recyclés deviennent de plus en plus rares.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est très important de bien mélanger les diamants.
- Les losanges se posent toujours en une plus grande forme de losange, où les côtés diagonaux viennent se toucher. Le côté scié doit être placé vers le bas, le côté brut vers le haut!
- Nous conseillons de maintenir une épaisseur des joints de 2 (à 3 mm). Les terre-cuites sont faites à la main, leur format peut écarter un peu et une bonne pose demande un peu plus de soin et de temps.
- Mouiller brièvement les diamants avant la pose de sorte que le mortier/ la colle ne sèche pas trop vite.
- À poser dans une couche de mortier gris ou dans une colle d'un 1 cm.
- Il est préférable de couler les diamants doubles c-à-d appliquer la colle à la diamants et aussi à la surface.

- Couleur du joint: gris argent (20L de sable de dune - 10L de sable blanc - 10L de ciment blanc - 1L de gris classique Holcim) ou vieux blanc (15L de sable blanc - 15 L de sable de dune - 10L de ciment blanc - 0.5L de chaux hydraulique grise ou de ciment gris). En cas de doute, vous pouvez demander au dalleur de jointoyer un échantillon avant de faire toute la surface.
- Le joint peut toujours se trouver 1 mm plus profond que les dalles, donc pas à ras des losanges. Cela laisse la forme des dalles toujours visible tandis que le joint reste moins apparent.
- Avant de commencer à jointoyer, bien mouiller le sol. Jointoyer de petites surfaces à la fois et bien essuyer. Les dalles sont très sensibles aux voiles de ciment et requièrent dès lors un bon nettoyage.
- Lorsque les dalles se sont desséchées complètement, les cirer 2 (à 3) fois avec un produit d'imprégnation (Funcosil).

Instructions funcosil :

1. Bien agiter les flacons avant utilisation.

2. Nous utilisons toujours un rouleau de peinture avec des poils et un pinceau large.

3. Verser le produit dans un récipient (un bac à peinture est le plus pratique).

4. Utilisez le pinceau pour les bords et appliquez ensuite la peinture uniformément avec le rouleau. Veillez à ne pas en appliquer trop à la fois pour éviter que le produit ne s'écaille.

5. Si vous n'utilisiez qu'un pinceau, des stries pourraient apparaître.

6. Appliquez la peinture horizontalement et verticalement. Attendez que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde, et ajoutez une troisième couche si nécessaire.

- Entretien chaque semaine avec un aspirateur et après avec un savon nourissant (Lithofin Wash & Clean).
- Et complaisez-vous maintenant du joli résultat!
-